圧 縮 機 仕 様 書

項目 ＼ 形式			SLP-75F	SLP-75FD
圧縮機	圧縮機本体形式		SL-210	
	圧縮流体		大気	
	圧縮方式		オイルフリースクロール式	
	冷却方式		空冷	
	運転制御方式		自動発停式［圧力センサ検知］	
	設置条件		屋内	
	吸込条件		大気圧，2～40℃	
	制御圧力	MPa	0.65～0.8	
	吐出空気量 ※1	L/min	840	
	本体回転速度	min^{-1}	3200	
	駆動方式		Vベルト	
	空気取出口	B	Rc3/4	
	セット出口空気温度	℃	吸込み温度＋30以下	吸込み温度－5以上
	騒音（正面1.5m） ※3	dB(A)	53	
	地盤振動 ※4	dB	45以下	
	パネル振動（片振幅）	μm	100以下	
電動機	電動機種別		全閉外扇形 B種絶縁 4極	
	出　力	kW	7.5	
	電　源		三相AC200V/50Hz，AC200V/60Hz	
	定格電流（50/60Hz）	A	30.2/28.0	
	始動方式		電磁開閉器付直入始動	
ドライヤ	出口空気露点（加圧下）	℃	ー	15以下
	冷媒制御方式		ー	キャピラリーチューブ
	冷　媒		ー	HFC134a
	消費電力（50/60Hz）	kW	ー	410/420
	定格電流（50/60Hz）	A	ー	3.5/2.8
保護	過電流停止		付	
	本体過熱停止		付［事前警報付］	
その他	外形寸法（全幅×奥行×全高） ※5	mm	600x970x1195	600x970x1195
	概略質量	kg	220	245
	付属品		取扱説明書 停電復帰コネクタ ベースカバー	左記の付属品 ＋ ドライヤ用ドレン排出パイプ オートドレンナ

※1．吐出空気量は最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した平均値です。
保証値については別途お問合せ下さい。

※2．別置のタンクの設置が必要となります。容量選定は別途お問合せ下さい。

※3．騒音値は全負荷時無響音室での測定値（正面）です。
エアードライヤ付きセットはドライヤ運転時、騒音が仕様表より1dB（A）増加します。

※4．地盤振動値は圧縮機側面より10cmの位置での測定値です。
（地盤状況により振動値は変化します。データは通常のコンクリート床上に放置した参考値です。）

※5．外形寸法はパッケージの外周寸法です。ボールバルブ等の突起物は含みません。

アネスト岩田株式会社